

PFLEGEANWEISUNG

für versiegelte Parkettböden, Holzfußböden und Holztreppe

Allgemeine Hinweise

Durch eine fachgerechte Versiegelung mit CLOU®-Versiegelungslacken werden Böden und Treppen gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten sowie gegen Abrieb geschützt und so die Schönheit der hochwertigen Holzoberfläche lange bewahrt.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur des Raumes und der darin befindlichen Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Bei relativ hoher Umgebungfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen. Bei relativ trockener Umgebung (wie z. B. während der Heizperiode) gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verkleinert das Volumen der Holzteile bzw. der Verlegeeinheit. Daher können sich bei einem Parkettboden während der Heizperiode Fugen bilden. Bewerten Sie das als Beweis für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Während der Heizperiode ist deshalb bei Bedarf für zusätzliche Luftbefeuchtung zu sorgen (evtl. Luftbefeuchter aufstellen).

Während der ersten 10–14 Tage härtet die neue Versiegelung eines Holzfußbodens durch und ist erst dann voll strapazierfähig. Sorgen Sie in dieser Zeit für ausreichende Belüftung, eine Temperatur von ca. 20° C und beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- nur trocken reinigen
- keine Teppiche auflegen
- Filzgleiter unter Tische, Stühle und Möbel kleben

Wird die Lackschicht während der Aushärtung überstrapaziert, kann es leicht zu Oberflächenschäden kommen, die dann teilweise nur durch einen neuen Lackaufbau behoben werden können. Die Zusicherungen von bestimmten Lackeigenschaften sind erst nach der vollständigen Aushärtung der Versiegelung gültig!

Da die Versiegelung auf Parkett echte, individuelle Handwerks-Arbeit ist, sind unter ungünstigen Bedingungen vor Ort leichte Pickelbildung oder geringe Unregelmäßigkeiten nicht generell zu vermeiden.

Die Versiegelung schützt die Oberfläche des Holzes mit einer geschlossenen Filmschicht, das Holz kann also keine Schmutzstoffe aufnehmen. Diese Schicht unterliegt aber im Laufe der Zeit, je nach Beanspruchung, einem gewissen Verschleiß. Schmutz und Staubkörner unter den Schuhsohlen verkratzen die Versiegelung. Durch eine regelmäßige Pflege mit **WISCHCLOU Universal-Selbstglanz-Bodenpflege** wird dieser vorzeitige Verschleiß vermindert. Alle wasserfest versiegelten Parkett-/Holzfußböden und Holztreppe können mit **WISCHCLOU** gereinigt und gepflegt werden. **WISCHCLOU** schafft eine widerstandsfähige und trittsichere Oberfläche und ist auch für Laminat-, PVC-, Kork-, Stein-, Fliesenböden und für Sporthallen geeignet.

Unterhaltungspflege

Den Grobschmutz mit einem Mop, Haarbesen oder Staubsauger vom Boden entfernen. Leichte Trittschritte und haftender Schmutz mit einem leicht angefeuchteten gut ausgewrungenen Lappen beseitigen.

Wischpflege: Einen kräftigen Schuss **WISCHCLOU** (250–500 ml) auf 10 Liter kaltes Wasser geben und nicht zu satt mit einem flusenfreien Lappen auftragen. Mit Wasserlack versiegelte Böden und Treppen aus Holz nur mit nebelfeuchtem Tuch wischen. Bei zu nassem Wischen können Holzschäden entstehen. Gleichmäßiger Seidenglanz entsteht ganz von selbst nach dem Trocknen, so dass Polieren überflüssig ist.

Zur Beseitigung hartnäckiger Flecken auf keinen Fall Stahlwolle verwenden. Die Versiegelung würde verletzt, so dass Feuchtigkeit und Staub eindringen können. Auch Mikrofasertücher können die Lackoberfläche schädigen.

Grundreinigung: Zum gründlichen Reinigen und kraftvollen Entfernen alter Pflegemittel-Rückstände und starkhaftender Schmutzschichten wird als Ergänzung zur hausüblichen Pflege mit **WISCHCLOU** je nach Beanspruchung des Bodens alle 3–12 Monate eine Grundreinigung mit **CLEANCLOU** empfohlen.

Grobschmutz durch Saugen oder Kehren entfernen. 750 ml **CLEANCLOU** auf ca. 3 l Wasser geben. Mit Wischmop oder Wischtuch nass auftragen, ohne dass sich Pfützen bilden (durch Fugen kann Wasser eintreten und zu Holzquellungen führen). 5–10 Minuten einwirken lassen; längere Einwirkzeit vermeiden. Danach mit klarem Wasser nachwischen. Durch das Nachwischen werden die abgelösten Altpflegemittelreste entfernt. Nach jeder Grundreinigung erfolgt eine erneute Pflege mit **WISCHCLOU**.

Raumklima

Zu hohe oder zu niedrige Raumluftfeuchte kann zu Schäden führen. Daher ein Raumklima von 40%–60% relativer Luftfeuchtigkeit bei ca. 20°C beachten. Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit Fugenbildung gerechnet werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Kein scheuerndes, silikon- oder salmiakgehaltiges Reinigungsmittel verwenden. Scharfe Reinigungsmittel zerstören die Oberfläche.

Pflegemittel von Kindern fernhalten. Pflegemittel können gesundheitsschädigend wirken. Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen beachten.

Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den Arbeitsverhältnissen angepasst werden. Alle bisherigen Produktinformationen zu den genannten Produkten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

CLOU®
alles, was das Holz begehrt