



**ERKLÄRUNG DER  
NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN**  
Nr. O3-2017/WGR



1. Einmaliger Identifikations-Code des Produkttyps:

**GMS Trennwände**

2. Beabsichtigte Verwendung bzw. Verwendungen: Gruppe von Erzeugnissen zur Erstellung nichttragender Trennwände

3. Produzent:

**GMS Corporation Sp. z o.o.**  
**ul. Krynicka 55; 33-335 Nawojowa (Polen)**

4. Berechtigter Vertreter:

**nicht zutreffend**

5. Bewertungssystem(e) und Überprüfung der Beständigkeit der Nutzungseigenschaften: **System 3**

6. Europäisches Bewertungsdokument: ETAG 003, in der Fassung vom Dezember 1998, mit Änderungen vom April 2012

Europäische Technikbewertung: **ETA-16/D999, Februar 2017**

Einheit der Technikbewertung: **Instytut Techniki Budowlanej** (Institut für Bautechnik)

Einheit bzw. notifizierte Einheiten: **Nummer der notifizierten Einheit - 1488**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Deklarierte Nutzungseigenschaften	Grundlegende Kennlinien	Nutzungseigenschaften Übereinstimmende technische Spezifikation oder Europäisches Bewertungsdokument						
Brandsicherheit: - Reaktion auf Feuer - Feuerbeständigkeit	Klasse A1 NPD	EN 13501-1:2009 -						
Hygiene, Gesundheit und Umwelt: - Ausstoß und/oder Gehalt an gefährlichen Substanzen - Wasserdampfdurchlässigkeit - Wasserbeständigkeit	nicht enthalten NPD NPD	nicht zutreffend - -						
Nutzungssicherheit und Objekt-Verfügbarkeit - Widerstandsfähigkeit bei dynamischer Beanspruchung - Widerstandsfähigkeit bei vertikaler, exzentrischer Beanspruchung	Kategorie III NPD	ETAG 003 -						
- Widerstandsfähigkeit bei horizontaler, statischer, linearer Beanspruchung	<table border="1"> <tr> <td>totale *)kN</td> <td>Beugung *)mm</td> </tr> <tr> <td>0,736</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>1,055 **)</td> <td>40 **)</td> </tr> </table>	totale *)kN	Beugung *)mm	0,736	25	1,055 **)	40 **)	ETAG 003
totale *)kN	Beugung *)mm							
0,736	25							
1,055 **)	40 **)							
- Schutzvorrichtung vor Beschädigungen von Körpern	In vorschriftsmäßig montierten Trennwänden treten keine scharfen oder schneidenden Kanten, die ein Risiko für Schürfungen oder Schnitte an Körpern oder Kleidung darstellen könnten, auf.	-						
Lärmschutz. Energieeinsparung und Wärmeschutz. Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen.	NPD	-						
Aspekte, die mit der Lebensdauer und Nützlichkeit verbunden sind - Beständigkeit gegenüber dynamischer Belastung - Beständigkeit gegenüber funktionaler Beschädigung durch exzentrische, vertikale Belastung - Beständigkeit gegenüber funktionaler Beschädigung bei konzentrierter Belastung - Festigkeit der Trennwände, die als Untergrund für Keramikfliesen verwendet werden - Widerstandsfähigkeit gegenüber physischen Faktoren - Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Faktoren - Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen Faktoren	Kategorie I  NPD	ETAG 003  -						

Die oben beschriebenen Nutzungseigenschaften des Erzeugnisses stimmen mit dem Katalog der erklärten Nutzungseigenschaften überein. Die vorliegende Erklärung der Nutzungseigenschaften wird übereinstimmend mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in der ausschließlichen Verantwortung des oben bestimmten Hersteller ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterschrieb:

**Piotr Sromek - Direktor für Handel**

(Vor- und Zuname sowie Stellung)

(Unterschrift)

**Nawojowa, Februar 2017**

(Ort und Ausstellungsdatum)