



SpeedMixer™

GermanEngineering
by Hauschild



DAC 150.1 FV / FV-K / FVZ / FVZ-K

Hauschild
Engineering

Für weitere
Informationen
zu unseren
Produkten
bitte einscannen.





SpeedMixerTM

GermanEngineering
by Hauschild

Technische Daten

	FV	FV-K	FVZ	FVZ-K
Mischkapazität ¹ (g)	Bis zu 150	Bis zu 150	Bis zu 150	Bis zu 150
Drehzahl (U/min)	300 – 3500	300 – 3500	300 – 3500	300 – 3500
Mischzeit (s)	5 – 60	5 – 60	5 – 300	5 – 300
Netzspannung (V)/ Frequenz (Hz)	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60
Leistungsaufnahme (kW)	0,49	0,49	0,49	0,49
Höhe - Deckel offen (mm)	630	630	630	630
Breite(mm)	280	280	280	280
Tiefe (mm)	315	315	315	315
Gewicht (kg)	28	28	28	28
Vakuumoption	nein	nein	nein	nein
LR Option – Hohe Leistung	nein	nein	nein	nein
Ausstattung	Sichtfenster variable Drehzahleinstellung zwei Festdrehzahleinstellungen Tachometer Unwuchtsensor			

¹ inkl. Material, Mischbecher und Becherhalter. Diese Werte sind Richtwerte und können je nach den physikalischen Eigenschaften der Materialien abweichen.

Änderungen vorbehalten Stand 29/01/2020



Hauschild & Co. KG
Waterkamp 1 · 59075 Hamm / Deutschland
Telefon +49 (0)2381 48205-0
Telefax +49 (0)2381 48205-17
E-Mail info@speedmixer.de
www.speedmixer.de