

160E

Leichter Trockenstaubsauger ideal für industrielle Bodenreinigung und Absaugung direkt am Gerät für kleinere Schleifmaschinen.



Der Industriesauger 160E hat ein geringes Gewicht und ergänzt mit seiner hohen Saugleistung bei Reinigungs- und Schleifarbeiten. Durch die mögliche Quellabsaugung verringert sich die gesundheitliche Belastung des Anwenders durch Staubemissionen und vermindert die Verschmutzung der Arbeitsgeräte. Der Nederman Hochvakuum-Trockensauger 160E ist ideal, wenn Sie Qualitätsansprüche an eine effektive Reinigung und Staubbeseitigung haben. Sie werden auch sein geringes Gewicht, die einfache Handhabung und die niedrigen Betriebs- und Wartungskosten zu schätzen wissen. Die Filterbeutel sind leicht zu reinigen und haben eine Lebensdauer von 4-6000 Stunden. Mit einem optional erhältlichen Mikrofilter filtert das Gerät auch die feinsten Partikel. Ein zusätzlicher Vorteil bietet die Start-Stopp-Automatik bei Anschluss von Elektrowerkzeugen.

- Benutzerfreundlich
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten
- Hoher Abscheidegrad
- hohe Filterstandzeit
- Geringes Gewicht

Produktname	160E
Lautstärke (dB(A))	75
Schutzklasse	IP 24
Abscheidegrad des Filters (%)	99
Installation	im Gebäude
Material	Blechgehäuse (Stahl)
Filterreinigungsmethode	Mechanisch
Applikation	Granulat, Stäube
Max. Arbeitsdruck (kPa)	22
Volumen Staubbehälter (l)	14
Max Volumenstrom (m ³ /h)	160
Schlauchdurchmesser (mm)	38
Schlauchlänge (m)	5
Filterfläche (m ²)	0.6
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	1
Filtertyp	Filterkerze
Anzahl der Filter	1
Geräuschpegel (dB(A))	75
Max. Vakuum	22
Gewicht (kg)	19,5
Leistung (kW)	1
Erklärung zu technischen Daten	Max. Stromaufnahme 1500 W



160E

Granulat Stäube

160E

Bild	Anschluss-Stecker	Modell
	Euro (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	DK	40055010*

*Max. Stromaufnahme 1500 W

160E

Zubehör		Artikelnummer
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	Verlängerte Bürste, 169 x 54 mm.	40190020*
	Hygienebürste, Lebensmittelindustrie	40190030*
	Runde Gummibürste mit schwenkbarem Oberteil	40193080*
	Runde Spaltdüse, Plastik. Länge: 360 mm. Breite= 45 x 10 mm.	40193090*
	Runde Spaltdüse, Stahl, Länge: 310 mm. Breite: 55 x 15 mm	40193620**
	Gummidüse für begrenzte Räume. Länge: 230 mm. Breite: Ø 32 - 38 mm.	40193130*
	Gummidüse für begrenzte Räume. Länge: 230 mm. Breite: Ø 25 - 32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bag 520x650 plastic, 15-pack	40377026

*ATEX: Geeignet für explosionsfähige Staub-Luftgemische (Zone 20,21,22). Erdung zur Absauganlage sicherstellen. Nicht in Atmosphären mit explosionsfähigen Gasen oder bei der Absaugung von explosiven Materialien verwenden.

**ATEX: Geeignet für explosiven Staub (Zone 20, 21, 22) und Gas (Zone 1, 2) der Gruppe IIA, IIB und IIC. Erdung zur Absauganlage herstellen. Nicht für die Absaugung explosiver Materialien.