

Hochleistungs-Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl und Fett.



Robust, langlebig und hoch korrosionsbeständig. Geeignet für lange und schwere Schläuche. Hergestellt aus recyceltem Aluminium mit korrosionsbeständiger Farbe und einer schlagfesten Trommel aus Verbundwerkstoff. Kugellager in Trommel und Drehgelenk.

- Feder aus hochfestem Stahl mit der optimalen Spannung für gleichmäßiges und ergonomisches Einfahren und minimierten Drehmomentverlust im Laufe der Zeit
- Kugellager für reibungslose Bewegungsabläufe, minimierte Reibung und hohe Lebensdauer.
- Einfache Montage am Boden, an der Wand oder an der Decke. Der verstellbare Winkel des Auslassarms sorgt für eine ergonomische Handhabung bei gleichzeitiger Minimierung von Reibung und Verschleiß.
- Offene Konstruktion zur einfachen Reinigung und Wartung.
- Die Trommel aus recyceltem Aluminium und Verbundwerkstoff reduziert die Umweltbelastung.

Produktname	Schlauchaufroller 884
Recyclingfähigkeit (%)	100
Länge, Anschlussschlauch (m)	1
Farbe	Grau
Gewicht (kg)	31,5
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft

 ϵ



Bild	Beschreibung	Schlauchtyp 1	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauc h (m)	Durchmesser, Anschlussschl auch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauc h (mm)	Max Druck (Mpa)	Max Schlauchlänge	Modell
	Schlauchaufrol ler Ser 884 ohne Drehdurchführ ung			Nein			19	1,5	15	30860084*
The state of the s				Nein					20	30860184**
			Druckluft ,Wasser	Ja	30	12,5	12,5	1,5		30860284
and a second			Diesel	Nein				5	15	30860484***
		I	Öl	Ja	30	12.5	12,5	7,5		30860584
			Öl	Nein			12,5	7,5	30	30860684***
		В	Öl	Ja	10	25	25	5		30860784
			Öl	Nein			25	5	10	30860884***
		J	Fett	Ja	25	6	6	35		30860984
		I	Öl	Ja	15	19	19	5		30861084
town to the second			ÖI	Nein			19	5	15	30861184***
		I	Öl	Ja	20	12.5	12,5	7,5		30861284
			ÖI	Nein			12,5	10	20	30861384***
		G	Hochdruck Wasser	Ja	25	10	10	25		30861484
			Hochdruck Wasser	Nein			10	25	25	30861584***



Bild	Beschreibung	Schlauchtyp ¹	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauc h (m)	Durchmesser, Anschlussschl auch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauc h (mm)	Max Druck (Mpa)	Max Schlauchlänge	Modell
		E	Wasser ,Lebensmittel	Ja	10	25	25	2		30861684
		E	Wasser ,Lebensmittel		15	19	19	2		30861784
		E	Wasser ,Lebensmittel	Ja	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Druckluft ,Wasser	Ja	10	25	25	1,5		30861984
			Druckluft ,Wasser	Nein			25	1,5	10	30862084***
		D	Druckluft ,Wasser	Ja	15	19	19	1,5		30862184
tanens a			Druckluft ,Wasser	Nein			19	1,5	15	30862284***
		D	Druckluft ,Wasser		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Druckluft ,Wasser	Nein			12,5	1,5	20	30862484***
				Nein					30	30863484***
			Öl	Ja	20	19	19	5		30863584
thousand it			Druckluft ,Wasser	Nein				1,5	30	30860384***

^{*}Ohne Drehdurchführung. Für 25-mm-Schlauchdurchmesser, max. Schlauchlänge 10 m **Ohne Drehdurchführung. ***Für 19 mm Schlauch

¹ See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen	Schlaucharmaturen	Schlauchanschluss,	Schlaucharmaturen,

^{****}Für 12,5 mm Schlauch

^{*****}Für 10 mm Schlauch *****Für 10 mm Schlauch ******Für 10 oder 12,5 mm Schlauch



			freies Ende,Arbeitsschlauch	freies Ende, Anschlussschlauch	Arbeitsschlauch	Anschlussschlauch
I	Schlauch aus SBR- basiertem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl- Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
В	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle 1/2" mit Clip
J	Schlauch aus ölbeständigem, synthetischem Gummi, mit doppelter Stahl- Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl- Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
D	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle mit Clip



	Zubehör	Artikelnummer
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststof	30341550
7	Wasserreinigungspistole MS verchrom	30400110
	Wasser-Reinigungspistole VA, weiss	30400210
	Wasserreinigungspistole EX	30400211
	Hochtemperatur-Reinigungspistole, E	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchfkuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchfkuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchfkuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Schwenkb. Wandkonsole Serie 884/885	30373667
00	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2" mit Kugelventil	30511550
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 3/8"	30511650
100	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2"	30511750



