

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

Edelstahlschlauchaufroller wenn Korrosionsbeständigkeit benötigt wird. Ideal für die Lebensmittelindustrie.



Der Edelstahlschlauchaufroller Serie 886 ist speziell für die Lebensmittelbranche und den Einsatz in Hygienebereichen entwickelt. Dank der abgerundeten Kanten und glatten Oberfläche ist das Produkt einfach zu reinigen und verfügt über einen leicht demontierbaren Schlauchanschluss. Die Drehdurchführung ist leicht zugänglich, separat montiert. Der Aufroller verfügt über eine minimale Anzahl an beweglichen Teilen.

- Der offene Entwurf erlaubt eine leichte Reinigung
- Bis zu 25 (82 ft) Reichweite
- Erfüllt die Internationalen regeln der Hygiene.

Produktname	Schlauchaufroller 886 Edelstahl
Länge, Anschlusschlauch (m)	-
Schlauch im Lieferumfang enthalten	Nein
Korrosionsbeständigkeit	Rostfreier Stahl
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



Schlauchaufroller 886 Edelstahl

Bild	Beschreibung	Schlauchtyp	Medien	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser Anschluss-schlauch (mm)	Durchmesser Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Gewicht (kg)	Max Schlauchlänge	Modell
			Hochdruck Wasser	Rostfrei	25		10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28	25	30801386
			Wasser	Rostfrei	25		12.5	10	28	25	30800386
			Wasser	Rostfrei	18		19	2	28	18	30800186
			Wasser	Rostfrei	10		25	2	28	10	30802186
			Wasser/Dampf	Stainless			19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	18	30805286
			Wasser/Dampf	Stainless			25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	10	30805086
	Anschluss Schlauch (1 m)	G	Hochdruck Wasser			10		25			30344852*
	Connection Hose (1m)	I	Wasser			12,5		2	1		30344854**
	Anschluss Schlauch (1 m)	H	Hochdruck Wasser			10		25			30373669** *
	Anschluss Schlauch (1 m)	E	Wasser ,Lebensmittel			12,5		2,0			30373670*
	Anschluss Schlauch (1 m)	E	Wasser ,Lebensmittel			19		2			30373674*
	Anschluss Schlauch (1 m)	E	Wasser ,Lebensmittel			25		2			30373664*
	Anschluss Schlauch (1 m)	F	Wasser ,Lebensmittel			12,5		2,0			30373671***
	Anschluss Schlauch (1 m)	F	Wasser ,Lebensmittel			19		2			30373675** *
	Anschluss Schlauch (1 m)	F	Wasser ,Lebensmittel			25		2			30373666** *

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

Bild	Beschreibung	Schlauchtyp ¹	Medien	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser Anschluss-schlauch (mm)	Durchmesser Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Gewicht (kg)	Max Schlauchlänge	Modell
	Connection Hose (1m)	N	Wasser			19		10			30377082
	Connection Hose (1m)	N	Wasser/Dampf			25		0,6			30377081
	Verteilungsschlauch	G	Hochdruck Wasser		25		10	25			30371900*
	Verteilungsschlauch	H	Hochdruck Wasser		25		10	25			30371953***
	Distribution hose	I	Wasser				12,5	2			30377078**
	Verteilungsschlauch	E	Wasser, Lebensmittel		25		12,5	2,0			30371898*
	Verteilungsschlauch	E	Wasser, Lebensmittel		18		19	2			30371897*
	Verteilungsschlauch	E	Wasser, Lebensmittel		10		25	2			30373663*
	Verteilungsschlauch	F	Wasser, Lebensmittel		25		12,5	2,0			30371951***
	Verteilungsschlauch	F	Wasser, Lebensmittel		18		19	2			30371950**
	Verteilungsschlauch	F	Wasser, Lebensmittel		10		25	2			30373665**
	Distribution hose	N	Wasser/Dampf				19	0,6			30377080
	Distribution hose	N	Wasser/Dampf				25	0,6			30377079

*Mit verzinkten Stahlfittings

**Galvanised fittings

***Mit Edelstahl-Fittings.

****Galvanized fittings for reel 886

¹ See table below

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl- Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
I	Schlauch aus SBR- basiertem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl- Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
H	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl- Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
F	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-20 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, Edelstahl	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
N		-20 - 164				

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

Zubehör		Artikelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wasserreinigungspistole MS verchrom	30400110
	Wasser-Reinigungspistole VA, weiss	30400210
	Wasserreinigungspistole EX	30400211
	Hochtemperatur-Reinigungspistole, E	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

