

Schlauchaufroller 889

Mittelgroßer offener Schlauchaufroller.



Der Schlauchaufroller Serie 889 verfügt über eine geringfügig größere Schlauchkapazität als die Serie 888. Durch die offene Bauart ist der Schlauchaufroller sehr einfach zu warten, und zu reinigen. Die Montage kann an Wand, Decke oder Boden erfolgen.

- Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.
- Federkraft kann von aussen leicht eingestellt werden.
- Die Trommelarretierung kann bei Bedarf leicht gelöst werden

Produktname	Schlauchaufroller 889
Länge, Anschlusschlauch (m)	1
Erklärung zu technischen Daten	AdBlue
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



Schlauchaufroller 889

Bild	Schlauchtyp ¹	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser Anschluss-schlauch (mm)	Durchmesser Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Gewicht (kg)	Max Schlauchlänge	Modell
		Druckluft, Wasser	Nein	Schwarz/Blau			10	1,5	11	20	30800589
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Blau	20	12,5	10	1,5	16		30800689
		Druckluft, Wasser	Nein	Schwarz/Blau			12,5	1,5	11	15	30800789
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Blau	15	12,5	12,5	1,5	16		30800889
	E	Wasser	Ja	Schwarz/Blau	13+2	12,5	12,5	2	16		30801089
		Öl	Nein	Schwarz/Blau			12,5	7,5	11	15	30801589
	I	Öl	Ja	Schwarz/Blau	15	12,5	12,5	7,5	16		30801689
		Hochdruck Wasser	Nein	Schwarz/Blau			10	25	11	18	30801789
	G	Hochdruck Wasser	Ja	Schwarz/Blau	18	10	10	25	16		30801889
	I	Öl	Ja	Schwarz/Blau	20	12,5	12,5	7,5	16		30802489
	M	AdBlue	Ja	Schwarz/Blau	12		15	1	16		30803089*
	I	Öl	Ja	Schwarz/Blau	15	12,5	12,5	7,5	16		30804489
	M	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Blau	15	12,5	12,5	1,5	16		30804889
	M	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz/Weiss	20	12,5	10	1,5	16		30851089

*AdBlue

¹ See table below

Schlauchaufroller 889

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
B	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle 1/2" mit Clip
E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
I	Schlauch aus SBR-basiertem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
M	Schlauchmantel aus CR, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe; elektrisch leitfähig	-30 - 80	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus

Schlauchaufroller 889

	Zubehör	Artikelnummer
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wandkonsole schwenkbar 120°, vz.	30372407
	Wasserreinigungspistole MS verchromt	30400110
	Wasser-Reinigungspistole VA, weiss	30400210
	Wasserreinigungspistole EX	30400211
	Hochtemperatur-Reinigungspistole, E	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2" mit Kugelventil	30511550
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 3/8"	30511650
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2"	30511750

Schlauchaufroller 889

