

Schlauchaufroller 893

Vielseitiger Schlauchaufroller der an der Wand oder Decke montiert werden kann.



Der mittelgroße Schlauchaufroller Serie 893 ist durch die offene Bauart sehr einfach zu warten, und zu reinigen. Die Montage kann an Wand, Decke oder Boden erfolgen. Der Schlauchaufroller eignet sich z. B. zur Verwendung in Kfz-Werkstätten und Instandhaltungen.

- Offene Bauart für leichte Reinigung und Wartung
- Die variabel anbringbare Konsole erlaubt vielfältige Varianten bei der Montage

Produktname	Schlauchaufroller 893
Recyclingfähigkeit (%)	100
Länge, Anschlussschlauch (m)	1
Farbe	Schwarz/Blau
Gewicht (kg)	14,5
Erklärung zu technischen Daten	Für Saugschlauch
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



Schlauchaufroller 893

Schlauchtyp ¹	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschluss-schlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Max Schlauchlänge	Modell
	Druckluft, Wasser	Nein	10		12,5	1,5	10	30800793
	Druckluft, Wasser	Nein	15		10	1,5	15	30800393
B	Druckluft, Wasser	Ja	15	12,5	10	1,5		30800693
	Hochdruck Wasser	Nein	15		10	25	15	30801793
G	Hochdruck Wasser	Ja	15	10	10	25		30801893
J	Fett	Ja	15	6	6	35		30802693
I	Öl	Ja	10	12,5	12,5	7,5		30801693
B	Druckluft, Wasser	Ja	10	12,5	12,5	1,5		30800893
	Öl	Nein	10		12,5	7,5	10	30801593
	Fett	Nein	15		6	35	15	30802593
		Nein	10		12,5		10	30804993*
E	Druckluft, Wasser	Ja	10	12,5	12,5	2		30801093

*Für Saugschlauch

¹ See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschluss-schlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschluss-schlauch
B	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle 1/2" mit Clip
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
J	Schlauch aus ölbeständigem, synthetischem Gummi, mit doppelter Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
I	Schlauch aus SBR-basiertem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus

Schlauchaufroller 893

	Zubehör	Artikelnummer
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wandkonsole schwenkbar 120°, vz.	30372407
	Wasserreinigungspistole MS verchrom	30400110
	Wasser-Reinigungspistole VA, weiss	30400210
	Wasserreinigungspistole EX	30400211
	Hochtemperatur-Reinigungspistole, E	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Schlauchaufroller 893

